

Die fertigen Endkappen EK 408 / EK 408 - Conturline



Der perfekte Abschluss für den Raipolen Flachhandlauf F 408/ C 408 – Conturline (40 x 8 mm)

- **EK 408** ist in allen 26 Farben des Raipolen Handlaufprofils F 408 verfügbar
- **EK 408 – Conturline** ist passend in allen Farben des Raipolen Handlaufprofils C 408 – Conturline verfügbar
- **exakt passend** – genau auf die Maße des Profils abgestimmt
- im gleichen Material hergestellt
- **leicht zu montieren** mit dem empfohlenen Spezialklebstoff SK 15



Die sichere und einfache Montage der Endkappe EK 408/ EK 408 - Conturline

Die offene Seite des montierten Handlaufs sollte den Metallträger um 15 – 20 mm überragen und plan abgeschnitten sein (im rechten Winkel zur Längsachse). Mit dem Spezialklebstoff SK 15 werden das Handlaufprofil auf der Innenseite satt- und der Einschubbereich der Endkappe dünn eingestrichen.

Die maßgenaue Endkappe wird jetzt nur in das Handlaufprofil eingeschoben. Nach einer Ruhezeit von 24 Stunden entsteht eine feste, belastbare Verbindung durch Kaltverschweißung.

Stand: 15.06.2015